



爱尔氧®海神TR系列曝气/搅拌机

独一无二的性能使得拥有美国独家注册专利的海神TR系列产品在适用于恶劣安装环境的同时, 优化性能, 降低能耗, 增强充氧效率和搅拌能力。

- 升级版的螺旋桨使得每台机器的充氧能力大幅提高
- 表现出色, 值得信赖
- 简易维护, 无需排水清池
- 可在含有大量污垢的水体条件下运行
- 达到美国环境保护局 (EPA) 定的细微气泡标准 (2.0 - 2.5mm)
- 在生物降解 (BNR) 工艺的应用下完成曝气和搅拌的理想化分离
- 运行年限长, 护费用低
- 水面安装, 平行搅拌使其能够使氧气更好的扩散, 定向控制, 避免飞沫或水花在空中飞溅

长达3年机械质保。

设备规格: 主体5-60hp(4-45kW/50Hz), 适用于全球不同电压和频率。



爱尔氧®防结垢抽吸式曝气机

随着使用次数的增加和由反复冲刷带来的隐患, 我们改用了更大的不锈钢防结垢螺旋桨和外罩来替换原有的抽吸式曝气机, 而来降低维护费用, 使其在大量污垢存在的条件下仍然有着优秀的表现。

- 安装简易, 结构轻便, 是改造升级的理想选择
- 不会在空气中造成飞沫或水花飞溅
- 全季适用且高效
- 达到美国环境保护局 (EPA) 规定的细微气泡标准 (2.0-2.5mm)

长达3年机械质保。

设备规格10-30hp (7.5-22kW), 适用于全球不同电压和频率。同时供应普通型抽吸式曝气机2-7.5hp (1.5-5.5kW) 和40-75hp (30-55kW)。



爱尔氧®275系列抽吸式曝气机

275系列曝气机为经济适用型客户提供了可靠和经济的选择。

- 传承经典的爱尔氧®曝气机的整体优秀性能
- 浮艇, 壁挂, 桥架等多种安装方式
- 耐用型工业级电机、不锈钢外罩/动力驱动

长达3年机械质保。

设备规格2-7.5hp (1.5-5.5 kW), 适用于全球不同电压和频率。



爱尔氧® II系列曝气机

爱尔氧® II系列曝气机由优质的工业复合材料制成, 能防止紫外线, 适用于恶劣环境, 是水产养殖和湖泊治理的理想设备。

- 对水池无污染
- 不生锈, 防止腐蚀或磨损
- 以独有的方式向整个水池进行充氧和搅拌
- 坚固、耐用、轻巧
- 可根据水深调节中控轴的运行角度

长达1年机械质保。

设备规格2hp, 3hp和5hp (1.5-4 kW), 适用于全球不同电压和频率。



爱尔氧®搅拌机

爱尔氧®搅拌机是一种中转速、多角度推流机, 应用大型防结垢螺旋桨, 适用于各种污水条件。

- 无絮凝的剪切搅拌
- 低能耗, 低成本
- 采用优质材料适用于腐蚀环境
- 水面安装, 对于任何应用都能快速简单地改造和安装

多种规格设备, 适用于全球不同电压和频率。